

MADE IN EU

SONDERLÖSUNGEN

LANGLEBIG - PFLEGELEICHT - ROBUST



Individuelle Lösungen für Ihre Wünsche

FERTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Unsere Standardpfosten fertigen wir aus Rechteckrohr 60/40 mm. Selbstverständlich können wir Ihnen alle gängigen Profilgrößen auf Anfrage anbieten.

Sonderanfertigungen stellen durch unsere modernen Fertigungsmöglichkeiten kein Problem dar. Sonderbohrbilder sowie verschiedenartige Geometrien auf den Profilen sind schnell, effizient und hundertstel Millimeter genau herstellbar.

Speziellösungen wie angeschweißte Bodenplatten oder Abwinklungen sind auftragsbezogen möglich. Unser Rohrlaser in Verbindung mit unserem Schweißfachbetrieb sind die Kernkompetenz in Sachen Sonderlösungen.

Eine hochwertige Oberflächenbehandlung schützt zudem langfristig vor Korrosion.

mm	mm
Zaunhöhe	Bodenplatte (L x B x H)
630 – 1030	100 x 100 x 5
1230 – 1830	120 x 120 x 6
2030 – 2430	150 x 150 x 10



S-PFOSTEN

mm	mm	STK.
Gesamtlänge	Mattenhöhe	Anzahl Auflagenblöcke
1200	630	4
1400	830	5
1600	1030	6
1800	1230	7
2000	1430	8
2200	1630	9
2400	1830	10
2600	2030	11
2800	2230	12
3000	2430	13

VERWENDUNG

Verwendbar mit Doppelstab-, Flachstab- und Schmuckzaunmatten

LIEFERUMFANG

Profiltröhrpfosten mit Flacheisenbefestigung (200 mm Bohrbild - letzte Bohrung bei 160 mm). Bestückt mit festgenieteten Kunststoffauflageböcken. Rechteckrohr Profil 60/40 mm (Eckpfosten 60/60 mm). Der Kunststoffauflagebock ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert. Eine Alu-Kappe gibt dem Pfosten den richtigen Abschluss.

ZUBEHÖR

- Alu-Kappe mit Überstand
- Flacheisen 40/5 mm
- Inbusschrauben M8x40 V2A



K-PFOSTEN

mm	mm	STK.
Gesamtlänge	Mattenhöhe	Anzahl Auflagenblöcke
1200	630	3
1400	830	3
1600	1030	4
1800	1230	4
2000	1430	5
2200	1630	5
2400	1830	6
2600	2030	6
2800	2230	7
3000	2430	7

VERWENDUNG

Verwendbar mit Doppelstab- und Schmuckzaunmatten

LIEFERUMFANG

Profiltröhrpfosten mit Stanzklemmteil (wahlweise mit Flachleiste). Bestückt mit festgenieteten Kunststoffauflageböcken. Rechteckrohr Profil 60/40 mm (Eckpfosten 60/60 mm). Der Kunststoffauflagebock ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert. Eine überlappende Kunststoffkappe gibt dem Pfosten den richtigen Abschluss.

ZUBEHÖR

- Kunststoffkappe
- Stanzklemmteil V2A (wahlweise mit Flachleiste)
- Inbusschrauben M8x40 V2A



U-PFOSTEN

mm	mm	STK.
Gesamtlänge	Mattenhöhe	Anzahl U-Bügel
1200	630	2
1400	830	2
1600	1030	2
1800	1230	3
2000	1430	3
2200	1630	3
2400	1830	3
2600	2030	3
2800	2230	4
3000	2430	4

VERWENDUNG

Verwendbar mit Doppelstab-, Flachstab- und Schmuckzaunmatten.

LIEFERUMFANG

Profilrohrpfosten ungebohrt. Rechteckrohr Profil 60/40 mm. Eine überlappende Kunststoffkappe gibt dem Pfosten den richtigen Abschluss. Schellen oder U-Bügel zur Befestigung der Zaunmatte bitte separat bestellen.

ZUBEHÖR

- Kunststoffkappe

* Die Anzahl der Befestigungen (U-Bügel/Schellen) ist eine Empfehlung.



H-PFOSTEN

mm	mm		STK.	
Länge	Mattenhöhe		Anzahl Hakenschrauben*	
	Stabmatten	3D-Matten	Stabmatten	3D-Matten
1200	630	630	2	2
1400	830	-	3	-
1600	1030	1030	3	3
1800	1230	1230	3	3
2000	1430	1530	4	4
2200	1630	-	4	-
2400	1830	1730	4	4
2600	2030	2030	5	5
2800	2230	-	5	-
3000	2430	2430	6	6

VERWENDUNG

Verwendbar mit Doppelstab-, Flachstab- und Schmuckzaunmatten.

LIEFERUMFANG

Profilrohrpfosten für die Montage mit Hakenschrauben. Rechteckrohr Profil 60/40 mm. Eine überlappende Kunststoffkappe gibt dem Pfosten den richtigen Abschluss. Hakenschrauben und Abrissmuttern zur Befestigung der Flachstab- bzw. 3D-Matten sind separat zu bestellen.

ZUBEHÖR

- Kunststoffkappe

* Flachstabmatten: Hakenschrauben M8x90 mm
3D-Matten: Hakenschrauben M8x80 mm



P-PFOSTEN

mm	mm	STK.
Gesamtlänge	Mattenhöhe	Anzahl Auflagenblöcke
1200	630	4
1400	830	5
1600	1030	6
1800	1230	7
2000	1430	8
2200	1630	9
2400	1830	10
2600	2030	11
2800	2230	12
3000	2430	13

VERWENDUNG

Verwendbar mit Doppelstab-, Flachstab- und Schmuckzaunmatten

LIEFERUMFANG

Profilrohrpfosten mit Profilschiene (200 mm Bohrbild – letzte Bohrung bei 160 mm). Bestückt mit festgenieteten Kunststoffauflageböcken. Rechteckrohr Profil 60/40 mm (Eckpfosten 60/60 mm). Der Kunststoffauflagebock ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert. Eine Alu-Kappe gibt dem Pfosten den richtigen Abschluss.

ZUBEHÖR

- Alu-Kappe mit Überstand
- Profilschiene 40x7 mm
- Inbusschrauben M8x40 V2A



D-PFOSTEN

mm	mm	STK.
Gesamtlänge	Mattenhöhe	Anzahl Befestigungen/ Schrauben/Klemmen
630	1200	3
830	1400	3
1030	1600	4
1230	1800	4
1430	2000	4
1630	2200	5
1830	2400	5
2030	2600	5
2230	2800	6
2430	3000	6

VERWENDUNG

Verwendbar mit Doppelstab- und Flachstabmatten

LIEFERUMFANG

Profilrohrpfosten mit U-Profil Abdeckleiste aus Metall (links), alternativ Klemmhalter aus Metall (rechts). Rechteckrohr Profil 60/40 mm. Eine überlappende Kunststoffkappe gibt dem Pfosten den richtigen Abschluss. Die Montagehilfe ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert.

ZUBEHÖR

- Kunststoffkappe
- U-Profil Abdeckleiste oder Klemmhalter aus Metall
- Inbusschrauben M8x60 V2A

