

OPTIMALER SICHTSCHUTZ

UV-BESTÄNDIG & UMWELTFREUNDLICH

LANGLEBIG, PFLEGELEICHT, ROBUST



Individuelle Lösungen für Ihre Wünsche

Länge mm	Breite mm	Stärke mm
2550	190	1,65
2530	190	1,65
2550	190	1,10
2530	190	1,10

Mattenhöhe mm	Anzahl Sichtschutzstreifen
630	3
830	4
1030	5
1230	6
1430	7
1630	8
1830	9
2030	10
2230	11
2430	12

STANDARDFARBEN

RAL 6005 Moosgrün Moss green	RAL 7016 Anthrazitgrau Anthracite grey	RAL 7030 Steingrau Stone grey
---	---	--

SONDERFARBEN auf Anfrage möglich!

RAL 8011 Nußbraun Nut Brown	RAL 1023 Verkehrsgelb Traffic yellow	RAL 7040 Fenstergrau Window grey	RAL 6009 Tannengrün Fir green
RAL 3011 Braunrot Brown red	RAL 9005 Tiefschwarz Jet black	RAL 5010 Enzianblau Gentain blue	RAL 150 85 10 Transparentweiß Transparent white
RAL 180 90 05 Transparentgrün Transparent green	RAL 220 85 05 Transparentbleu Transparent blue	RAL 310 70 15 Transparentlila Transparent mauve	

Bitte beachten Sie:
 Bei großflächigem Einsatz von Sichtschutzstreifen wirken unter Umständen hohe Windkräfte auf den Zaun ein. Statik und Windlasten sind nach den bauseitigen Gegebenheiten lokal zu berechnen. Im Zweifelsfall bitten wir Sie, einen Statiker zu kontaktieren.

Wir gewähren 5 Jahre Garantie auf Formstabilität und Farbechtheit (zulässige Änderungen DE \leq 3,0)
 Alle Preisangaben zzgl. MwSt.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

INSTALLATION

Jeder Doppelstab- oder Flachstabmattenzaun lässt sich schnell und unkompliziert in einen Schutzzaun Ihrer Privatsphäre verwandeln. Gleiches gilt für die Flügeltore mit entsprechenden Füllungen – versehen mit Sichtschutzstreifen können Sie den Einblick auf Ihr Gelände verhindern.

Unsere Sichtschutzstreifen werden aus hochwertigem Polypropylen (PP) in Fensterqualität hergestellt und sind sehr einfach einzuflechten. Die Spannungsrisssbeständigkeit der Sichtschutzstreifen ist ausgezeichnet.

WIR EMPFEHLEN

Ab einer Zaunhöhe von 1.800 mm empfehlen wir grundsätzlich ein Pfostenprofil von mind. 80 x 40 zu verwenden, je nach Windlast.

Bei Verwendung unserer Sichtschutzvarianten (in Verbindung mit Ihrer vorhandenen DS-Zaunanlage) wird Ihre Zaunanlage einem erhöhten Winddruck ausgesetzt.

VORTEILE

- Polypropylen PP gem. Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
- hervorragende UV-Stabilität und Witterungsbeständigkeit
- ausgezeichnete Spannungsrisssbeständigkeit
- langlebig, pflegeleicht und robust
 bei ansprechender geriffelter Optik
- auch zum Nachrüsten

Hinweis: Beim Nachrüsten von bestehenden Zaunanlagen, im Vorfeld die statischen Voraussetzungen wie Pfostenprofil und Fundamentgröße prüfen.