

Flachstabmatten

MADE IN EU

OPTIMALER KLETTERSCHUTZ

LANGLEBIG, PFLEGELEICHT, ROBUST



## Individuelle Lösungen für Ihre Wünsche

mm	kg	mm	kg
Höhe	Gewicht	Höhe	Gewicht
630	ca. 12	630	ca. 12
830	ca. 15	830	ca. 15
1030	ca. 18	1030	ca. 18
1230	ca. 21	1230	ca. 21
1430	ca. 24	1430	ca. 25
1630	ca. 28	1630	ca. 29
1830	ca. 31	1830	ca. 31
2030	ca. 34	2030	ca. 34
2230	ca. 37	2230	ca. 38
2430	ca. 40	2430	ca. 41

### STANDARDFARBEN

RAL 6005, RAL 701

### LIEFERUMFANG

Flachstabmatten sind in Standardhöhen von 630 bis 2430 mm lieferbar (mit einseitigem Überstand von 30 mm). Matten ohne Überstände sind auf Anfrage lieferbar.

### OBERFLÄCHE

Unsere Produkte sind erhältlich in feuerverzinkter Ausführung oder pulverbeschichtet in den Standardfarben Grün RAL 6005, Anthrazit RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

### INSTALLATION

Die Installation als Pfosten-Pfosten-Montage kann mit unserem S-Pfosten mit Flacheisen erfolgen. Als kostengünstige Alternative für Endlosmontage bietet sich unser H-Pfosten an. Hier werden die Matten mit Hakenschrauben und Abrissmuttern am Pfosten befestigt. Die Befestigung der Matten untereinander erfolgt mit Mattenverbindern.

### SICHERHEIT

Die vertikalen runden 5 mm Stahlstäbe werden mit den horizontalen Flacheisen 15 x 6 mm kreuzpunktverschweißt. Dies ergibt eine sehr stabile Zaunmatte für höchste Sicherheitsansprüche. Die glatte Mattenvorderseite bietet einen optimalen Kletterschutz. Die Maschung beträgt ca. 50 x 200 mm, die Mattenlänge ca. 2510 mm.

Für Projekte mit höherem Sicherheitsanspruch bieten wir als Sonderproduktion abgewinkelte Matten oder Matten mit angespitzten Überständen an. Gerne unterbreiten wir Ihnen projektbezogene Angebote.

### GRÖSSENBEISPIEL

